




RIGEL X20



Led Type / Led Tipi	Power / Güç	Lümen	Kelvin	CRI	Beam Angles / Işık Açılıarı
COB LED	2x30 W	2x3445Lm	2700K	≥ 90	24° / 40°
COB LED	2x30 W	2x3615Lm	3000K	≥ 90	24° / 40°
COB LED	2x30 W	2x3765Lm	4000K	≥ 90	24° / 40°
COB LED	2x30 W	2x3787Lm	5000K	≥ 90	24° / 40°
COB LED	2x30 W	2x3727Lm	6500K	≥ 90	24° / 40°
COB LED	2x40 W	2x4271Lm	2700K	≥ 90	24° / 40°
COB LED	2x40 W	2x4482Lm	3000K	≥ 90	24° / 40°
COB LED	2x40 W	2x4666Lm	4000K	≥ 90	24° / 40°
COB LED	2x40 W	2x4693Lm	5000K	≥ 90	24° / 40°
COB LED	2x40 W	2x4620Lm	6500K	≥ 90	24° / 40°



- %99.9 saflıkta alüminyum enjeksiyon gövde, / *With 99.9 pure aluminum body,*
- Akıllı soğutma tasarımı, / *Clever thermal design,*
- Işık verimliliği yüksek reflektör, / *High efficiency light reflector,*
- Elektrostatik boyalı, / *Electrostatic Paint,*
- Citizen, Bridgelux, Tridonic, Osram Led modüllerine uyumlu, / *Can be used with both Citizen, Bridgelux, Tridonic and Osram led arrays,*
- 220 - 240V / 50 - 60 Hz enerji girişi, / *Main Voltage : 220 - 240V / 50 - 60 Hz.*
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği mevcuttur. / *Basic Colors: white, black, silver, and special color options available upon request.*